



INTERIOR

SERIE CV
INTERIOR



MODELO	CV 15	CV 18	CV 2	CV 25
Pixel Pitch	1.5 mm	1.8 mm	2 mm	2.5 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.5 mts	1.8 mts	2 mts	2.5 mts
Densidad de Pixeles (pixeles/m²)	422,500 px	288,907 px	250,000 px	160,000 px
Resolución de Gabinete	416 x 312 px	344 x 258 px	320 x 240 px	256 x 192 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm			
Peso (Kg/gabinete)	7.5 Kg.			
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillo (Nits/ m²)	>1000			
LED´s	SMD			
Grado de Protección	Frontal IP30 / Trasero IP30			
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad			
Frecuencia de actualización	>3840 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	480 / 120 W	500 / 125 W	460 / 115 W	420 / 105 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			

SERIE CV-COB
INTERIOR



MODELO	CV 15	CV 18	CV 2	CV 25
Pixel Pitch	1.5 mm	1.8 mm	2 mm	2.5 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.5 mts	1.8 mts	2 mts	2.5 mts
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	422,500 px	288,907 px	250,000 px	160,000 px
Resolución de Gabinete	416 x 312 px	344 x 258 px	320 x 240 px	256 x 192 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm			
Peso (Kg/gabinete)	7.5 Kg.			
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillo (Nits/ m²)	600 Nits			
LED´s	COB			
Grado de Protección	Frontal IP40 / Trasero IP30			
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad			
Frecuencia de actualización	>3840 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	480 / 120 W	500 / 125 W	460 / 115 W	420 / 105 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			

SERIE CV-HB
INTERIOR



MODELO	CV 2	CV 25	CV 30
Pixel Pitch	2 mm	2.5 mm	3.0 mm
Mínima distancia confortable de visión	2 mts	2.5 mts	3.0 mts
Densidad de Pixeles (pixeles/m²)	250,000 px	160,000 px	105,625 px
Resolución de Gabinete	320 x 240 px	256 x 192 px	208 x 156 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm		
Peso (Kg/gabinete)	8.5 Kg.		
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°		
Brillo (Nits/ m²)	>5000 Nits		
LED´s	SMD		
Grado de Protección	Frontal IP54 / Trasero IP30		
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	720 / 180 W	720 / 180 W	720 / 180 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas		

SERIE SXC
INTERIOR




MODELO	SXC15	SXC19	SXC26	SXC29	SXC31	SXC39
Pixel Pitch	1.5 mm	1.9 mm	2.6 mm	2.9 mm	3.1 mm	3.9 mm
Resolución de Módulo	160 x 160 px	128 x 128 px	96 x 96 px	84 x 84 px	80 x 80 px	64 x 64 px
Tamaño de Módulo (mm)	250 x 250 mm					
Tamaño de Gabinete (mm)	500x1,000x42 / 500x750x42mm / 500x500x42 / 500x250x42 / 250x500x42 / 1000x250x42 / 250x750x42 / 250x1000x42 / 750x250x42					
Peso (Kg/gabinete)	10 Kg / 8.5 Kg / 6.5 Kg /3.5 Kg / 3.5 Kg / 6.4 Kg / 5 Kg / 6.4 Kg / 5 Kg					
Brillo (Nits/m²)	>600	>800				
LED'S	SMD1212(Black)	SMD1515	SMD1515/SMD2020(Black)	SMD2020 (Black)		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	450 / 150 W					
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas					

SERIE SXCF
INTERIOR



MODELO	SXCF19	SXCF26
Pixel Pitch	1.9 mm	2.6 mm
Resolución de Módulo	128 x 128 px	96 x 96 px
Tamaño de Módulo (mm)	250 x 250 mm	
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 x 42 mm / 1000 x 250 x 42 mm / 1000 x 500 x 42 mm	
Peso (Kg/gabinete)	6.5 kg / 6.4 kg / 10 kg	
Brillo (Nits/m²)	>800	
LED'S	SMD1515	SMD1515 / SMD2020(Black)
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	450 / 150 W	
Tiempo de vida LED's	+ 100,000 horas	

SERIE SF
INTERIOR



MODELO	SF12	SF15	SF18	SF25	SF3	SF4
Pixel Pitch	1.2 mm	1.5 mm	1.87 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.2 mts	1.5 mts	1.8 m	2.5 m	3 m	4 m
Densidad de Pixeles (pixeles/m²)	640,000 px	422,500 px	28,444 px	160,000 px	111,111 px	62,500 px
Brillo (Nits/m²)	>550 Nits	>550 Nits	>550 Nits	>800 Nits	>800 Nits	>763 Nits
Ángulo de Visión	H:170° V:170°					
Aplicación	Interior					
Temperatura permitida en operación	0°C + 40°C 10 - 90% Humedad					
Consumo de energía	480 / 120 W	480 / 120 W	550 W	400 W	390 W	350 W
Frecuencia de actualización	>3840 Hz					
Voltaje de Operación	110-220V AC/ 60 Hz					
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas					

SERIE WP
EXTERIOR



MODELO	WP 0.9	WP12	WP15	WP18
Pixel Pitch	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
Resolución de Gabinete	640 x 360 px	480 x 270 px	384 x 216 px	320 x 180 px
Tamaño de Gabinete (mm)	600 x 337.5 x 39 mm			
Peso (Kg/gabinete)	5.2 Kg.			
Brillo (Nits/m²)	>600 - 1000 Nits			
Relación de Aspecto	16:9			
Frecuencia de actualización	>3840 Hz.			
Temperatura de Color	2,500 - 10,000K			
Consumo máximo (Max/prom) W/m²	420 / 141 W	395 / 132 W	395 / 132 W	370 / 124 W
Temperatura permitida en operación	10°C + 90°C Humedad			
Voltaje de Operación	100-240 V AC / 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			
Certificados	CE, RoHS, CCC, FCC			

SERIE NG
COB



MODELO	NG0.7	NG0.9	NG12	NG15	NG18
Pixel Pitch	0.7 mm	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
Resolución de Gabinete	768 x 432 px	640 x 360 px	480 x 270 px	384 x 216 px	320 x 180 px
Tamaño de Gabinete (mm)	600 x 337.5 x 42 mm				
Peso (Kg/gabinete)	5.5 Kg.				
Brillo (Nits/m²)	6000 - 10,000 Nits				
Relación de Aspecto	16:9				
Frecuencia de actualización	>3840 Hz.				
Temperatura de Color	2,500 - 10,000K				
Consumo máximo (Max/prom) W/m²	545 / 183 W	420 / 141 W	395 / 132 W	395 / 132 W	370 / 124 W
Temperatura permitida en operación	-20°C +60°C 10 - 90% Humedad				
Voltaje de Operación	100-240 V AC / 50-60 Hz				
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas				

SERIE NG
SMD



MODELO	NG0.9	NG12	NG15	NG18	NG25	NG37
Pixel Pitch	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm	2.5 mm	3.7 mm
Resolución de Gabinete	640 x 360 px	480 x 270 px	384 x 216 px	320 x 180 px	240 x 135 px	160 x 90 px
Tamaño de Gabinete (mm)	600 x 337.5 x 42 mm					
Peso (Kg/gabinete)	5.2 Kg.					
Brillo (Nits/m²)	1000 - 3500 Nits					
Relación de Aspecto	16:9					
Frecuencia de actualización	>7680 Hz.					
Temperatura de Color	2,500 - 10,000K					
Consumo máximo (Max/prom) W/m²	520 / 450 W					
Temperatura permitida en operación	-20°C +60°C 10 - 90% Humedad					
Voltaje de Operación	100-240 V AC / 50-60 Hz					
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas					

SERIE TV LED
II GENERACIÓN



MODELO	TV 85"	TV 108"	TV 135"	TV 162"
Pixel Pitch	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
Dimensión de Pantalla	85"	108"	135"	165"
Dimensión de Pantalla (mm)	1800 x 1012.5 mm	2400 x 1350 mm	3000 x 1687.5 mm	3600 x 2025 mm
Resolución de Pantalla (px)	2K / 1920 x 1080 / 16:9			
Escala de Grises	Opcional 22 Bit+			
Contraste	10,000:1			
Ángulo de Visión	H: 170° V: 170°			
Brillo (Nits/m²)	>600 Nits			
Mantenimiento	Frontal			
Temperatura de Color	2000K - 9300K (Ajustable)			
Consumo máximo (Max/prom)	900 / 300 W	1500 / 500 W	2300 / 800 W	3300 / 1000 W
Frecuencia de actualización	3840 Hz.			
Voltaje de Operación	110-220 V AC / 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			