



MUPIS



SERIE
DS



MODELO	DS 15	DS 18	DS 25	DS 3	DS 29
Pixel Pitch	1.5 mm	1.8 mm	2.5 mm	3 mm	2.9 mm
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	360,000 px	270,400 px	160,000 px	160,000 px	160,000 px
Dimensión de Pantalla (mm)	900x1350 / 900x1687 / 1200x2025		960x1440 / 960x1760 / 1280x2080		1000x1500 / 1000x1750 / 1250x2000
Dimensón total de gabinete (mm)	1130x2050 / 1130x2390 / 1430x2750		1190x2140 / 1190x2460 / 1510x2780		1230x2200 / 1230x2450 / 1480x2700
Peso (Kg/m²)	3.8 Kg. / 5.2 Kg.				
Brillo (Nits/m²)	>5,000 Nits				
Contraste	5,000:1				
Frecuencia de actualización	>3840 Hz.				
Escala de grises	>22 Bit				
Temperatura de Color	2,500K - 10,000K (Ajustable)				
Consumo máximo (Max/prom) W/m²	690 / 210 W				
Grado de Protección	IP65				
Temperatura permitida en operación	-20°C + 60°C				
Voltaje de Operación	100-240 V AC / 50-60 Hz				
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas				



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.



SERIE
CV POSTER
MUPIS

MODELO	CV POSTER 15	CV POSTER 18	CV POSTER 25
Pixel Pitch	1.5 mm	1.8 mm	2.5 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.5 mts	1.8 mts	2.5 mts
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	422,500 px	288,907 px	160,000 px
Resolución de Gabinete	416 x 312 px	344 x 258 px	256 x 192 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm		
Peso (Kg/gabinete)	7.5 Kg.		
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°		
Brillo (Nits/ m²)	>1000		
LED's	SMD		
Grado de Protección	Frontal IP30 / Trasero IP60		
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	480 / 120 W	500 / 125 W	420 / 105 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas		



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.





MODELO	POSTER 18	POSTER 25
Pixel Pitch	1.8 mm	2.5 mm
Dimensión de Pantalla (mm)	640 x 1920 mm	640 x 1920 mm
Resolución de Pantalla (px)	344 x 1032 px	256 x 768 px
Consumo máximo (Max/Prom)	1090 / 450 W	990 / 390 W
Relación de Contraste	8000:1	
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°	
Brillo (Nits/m²)	>1000 Nits	
LED's	Nationstar	
Grado de Protección	INTERIOR: IP40	
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C 10 - 90% Humedad	
Frecuencia de actualización	>3840 Hz	
Voltaje de Operación	110-220V AC/ 50-60 Hz	
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas	



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.

